

## FICHA TECNICA



### A CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L. EQUIPO ELECTRICO Y LINEA BLANCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TV PANTALLAS 32"	Suministro e instalación de pantallas de 32 pulgadas Alta Definición, en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes, VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi.	Pieza	100
SOPORTE DE PARED	Suministro de soportes de pared para Pantalla de 32 ", en acero de alta resistencia, instalación en muros de block.	Pieza	100
MINI SPLITS 1 TONELADA	Suministro e instalacion de equipo mini split tipo inverter 1 tonelada R410 Frio /Calor.	Pieza	30
MINI SPLITS 2 TONELADAS	Suministro e instalacion de equipo mini split tipo inverter 2 toneladas R410 frio /calor.	Pieza	20
ESTUFON	Suministro e Instalacion de Estufon de dos secciones. quemadores fabricado en acero inoxidable. Fabricados en hierro fundido. Pilotos independientes para cada quemador. Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido. Bandeja/charola recoge grasa inferior extraíble. Patas de tubo de acero de 6". Con niveladores regulables. Panel de control totalmente desmontable para su fácil mantenimiento y limpieza. Consumo: 180,000 BTU/hr Medidas: 1.219 m X 0.534m X630 m que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 6 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 6 quemadores. Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 6 quemadores abiertos en hierro fundido de 180,000 BTU/h en total, 3 parrillas en hierro fundido, 6 pilotos individuales de acero inoxidable, con 3 charolas para captar escurrimientos. med. 914 x 820 x 303 que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 2 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 2 quemadores, Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 2 quemadores abiertos en hierro fundido de 60,000 BTU/h en total, parrilla en hierro fundido, 2 pilotos individuales de acero inoxidable, con charola para captar escurrimientos. med. 0.305 x 820 x 303 que incluye conexion a gas a pie del equipo.	Pieza	1
PLANCHA	Suministro e Instalacion de Plancha. Frente, costados y charola en lamina de acero inoxidable, estructura interior y respaldo posterior en laminda de acero aluminizado, la plancha de 3/a" de espesor, 3 quemadores tubulares de acero inox. De 96,000 BTU/h en total, 3 pilotos individuales de acero inox, con 1 charola para recoleccion de aceite.med. 1219x820x385 .que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
BASE PARA PARRILLA	Suministro y maniobra de base para parrilla de 6 quemadores y base para parrilla de 2 quemadores, fabricadas en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares con niveladores.	Pieza	1
BASE PARA PLANCHA	Suministro y maniobra para base para plancha fabricada en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares y regatones con niveladores.	Pieza	1

HORNO MASTER A GAS	Suminsitro e Instalacion de Horno a gas, natural. Construccion exterior e interior en acero inoxidable con capacidad para 5 charolas de 0.65 x 0.50, 2 parrillas niqueladas dentro del horno, bisagras en acero inoxidable de maxima durabilidad, MED. 0.88 frente x 0.74m fondo x 1.44m altura, peso 90 kg. que incluye conexion a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
HORNO MICROONDAS	Suministro y maniobra para Horno Microondas para cocina industrial y de uso rudo-pesado, de 10 hasta 200 usos o arranques por día y/o 120 minutos continuos, .6 pies cúbicos con capacidad para 17 litros. Sistema de antena doble en la parte superior d inferior, esquinas redondeadas faciles de limpiar, filtro de aire inferior que se extrae facilmente, ventana interna y externa de vidrio templado, panel programable, registro de tiempos, niveles de potencia.	Pieza	1
CARRO CALIENTE	Suministro y maniobra para Carro Caliente, Fabricado en acero inoxidable, 2 puertas y 20 guias incluidas, termostato de temperatura de 30 °C a 90 °C, 4 ruedas giratorias 2 de ellas con freno, tiradores horizontales.	Pieza	3
LICUADORA	Suministro y maniobra para Licuadora. Jarra de 2 LTS de Policarbonato, aspa con doble cuchilla de acero inoxidable, motor 3 HP.	Pieza	2
LLAVE DE PRELAVADO	Suministro e instalacion de Llave de pre lavado para tarjas fabricadas en acero inoxidable que incluye conexión a toma de agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	6
INSTALACION DE EXTRACTOR TUBULAR Y LIMPIEZA DE DUCTOS	Instalación de extractor y limpieza de ductos que incluye reconexion electrica, cableado y pastillas on/off, limpieza de Ducto existente en Campana para colocacion del Extractor, pruebas de arranque, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
EXTRACTOR TUBULAR	Extractor tubo axial con motor exterior HP 3/4 para eliminacion de humos en Campana, carcasa fabricada en acero, proteccion en poleas y bandas.; 20" diam, 8660m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 75dB, 1 Fase. Diámetro de aspas 508 mm GARANTIA: 1 Años	Pieza	1
EQUIPO DE AUTOMATIZACION (Computadora)	Suministro e instalacion de PC incluye teclado, mouse y monitor, Intel i3-8100, 1 tb hdd, dvd+/-RW, IGB (2x4) DDR4, W10P6 64 BIT, 1-1-4 Wty, AC+BT, Antivirus 1yr + 2TB cloud, incluye monitor 18.5, 1366 X768	Pieza	9
TV PANTALLA SISTEMA AUTOMATIZACION	Suministro e instalación de pantallas de 55 pulgadas alta definición, en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes, VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi Smart TV. Entrada de conexión por cable RED ETHERNET.	Pieza	8
LAVADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Lavadora industrial de 60 libras (27.2 kg) Control estandar con al menos 6 ciclos pre-programables personalizables, sensor de presión electrónico con diferentes opciones de niveles de agua para aumentar eficiencia y ahorro, opción de inversores para consumo de energía, centrifugado controlable para disminuir cantidad de tiempo y energía en el lavado. Puertas de cromo pulido, tina, cilindro y panel posterior, inferior y laterales de acero inoxidable AISI 304 o similar. Sensor de presion electrónico para niveles de agua, velocidad de centrifugación estándar de 100G, Puertas de cromo pulido, calor eléctrico, 240 V. con garantía. Altura gabinete 140.7 cm aprox, 87.3 cm anchura gabinete, profundidad aproximada de 98.8 cm.	Pieza	2
SECADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Secadora industrial de 80 libras de capacidad 36.3 kg reversible, tumbola agujereada resistente a tornillos, función de secado intermitente, puerta inferior plegable para limpiar filtro de pelusas, gráficos azules o negros, tómbolas de acero blanco o acero inoxidable. Medidas aproximadas 192.4 cm de altura de gabinete, 97.8 cm de anchura de gabinete, profundidad aproximada de 136.5 cm.	Pieza	2
TV PANTALLAS 60"	Suministro e instalación de pantallas de 60 pulgadas alta definición, en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes, VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi Smart TV. Entrada de conexión por cable RED ETHERNET.	Pieza	2